

DisplayPort 2.1 DP80 公 to 公 傳輸線, 2m

型號：WST-CDP006



## 產品簡介

本產品符合 VESA 協會認證規範，DP80 支援 80G 頻寬與 16K 解析度，並向下相容 DP2.0、DP1.4、DP1.3、DP1.2，透過 AMD FreeSync 及 NVIDIA G-Sync 技術，可以享受更順暢的遊戲體驗與影片觀看，給您最專業、最可靠的使用體驗。

## 產品特色

- 符合 VESA 協會認證之線材
- 支援 UHBR20，四通道完整運作，提供最高 80G 頻寬
- 透過 DSC 壓縮技術，最高可支援解析度達 16K@60Hz
- 具備 Cable ID 功能
- 支援 HDCP 2.2、DSC 1.2、DP++
- 無卡勾設計窄身連接器，解決孔位空間狹窄問題
- 連接器與接點端子採 24k 純金電鍍，提供高耐久度與接點訊號可靠度
- 此 DisplayPort 線材產品之第 20pin 腳位是無電源導通的，請安心使用

## 包裝內容

DisplayPort 2.1 DP80 公 to 公 傳輸線 x 1

# Specification Sheet

## 產品規格

| 連接器          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 連接器 A        | DisplayPort 公                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 連接器 B        | DisplayPort 公                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 連接器鍍層        | 鍍金                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 接點鍍層         | 鍍金                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 外殼           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 外殼材質         | ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 尺寸 W x H x D | 21 x 37 x 11.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 線材結構         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 外被材質         | PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 外被顏色         | 黑色                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 線徑           | 6.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 線規           | 26AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 導體材質         | 裸銅                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 接點           | 第 20pin 無導通                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 遮蔽           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 線材遮蔽         | 鍍錫銅編 · 包覆率 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 接頭遮蔽         | 馬口鐵                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 技術規格         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 符合規範         | DisplayPort 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 支援頻寬         | 80Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 支援解析度        | 15260×8640@60Hz; 15260×8640@30Hz; 10240x4320@120Hz; 10240x4320@60Hz; 7680x4320@240Hz;<br>7680x4320@120Hz; 7680x4320@60Hz; 3840x2160@144Hz; 3840x2160@60Hz; 2560x1440@240Hz;<br>2560x1440@120Hz; 2560x1440@60Hz; 1920x1080P@360Hz; 1920x1080P@240Hz; 1920x1080P@120Hz;<br>1920x1080P@60Hz; 1920x1080P@3D |
| 支援色深         | 8 / 10 / 12 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 最小彎曲半徑       | 65mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 長度           | 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 晶片           | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 產地           | 中國                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 環境           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 操作溫度         | 0°C ~ 55°C                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Specification Sheet



|         |                   |
|---------|-------------------|
| 存放溫度    | -10°C ~ 60°C      |
| 包裝      |                   |
| 包裝方式    | 袋裝                |
| 商品條碼    | 4710582481352     |
| 認證      |                   |
| VESA 認證 | 有 (製造端送認證)        |
| 環保認證    | RoHS / REACH / UL |