

DisplayPort 2.1 DP80 公 to 公 傳輸線, 2m

型號：WST-CDP006



產品簡介

本產品符合 VESA 協會認證規範，DP80 支援 80G 頻寬與 16K 解析度，並向下相容 DP2.0、DP1.4、DP1.3、DP1.2，透過 AMD FreeSync 及 NVIDIA G-Sync 技術，可以享受更順暢的遊戲體驗與影片觀看，給您最專業、最可靠的使用體驗。

產品特色

- 符合 VESA 協會認證之線材
- 支援 UHBR20，四通道完整運作，提供最高 80G 頻寬
- 透過 DSC 壓縮技術，最高可支援解析度達 16K@60Hz
- 具備 Cable ID 功能
- 支援 HDCP 2.2、DSC 1.2、DP++
- 無卡勾設計窄身連接器，解決孔位空間狹窄問題
- 連接器與接點端子採 24k 純金電鍍，提供高耐久度與接點訊號可靠度
- 此 DisplayPort 線材產品之第 20pin 腳位是無電源導通的，請安心使用

包裝內容

DisplayPort 2.1 DP80 公 to 公 傳輸線 x 1

Specification Sheet

產品規格

連接器	
連接器 A	DisplayPort 公
連接器 B	DisplayPort 公
連接器鍍層	鍍金
接點鍍層	鍍金
外殼	
外殼材質	ABS
尺寸 W x H x D	21 x 37 x 11.4mm
線材結構	
外被材質	PVC
外被顏色	黑色
線徑	6.5mm
線規	26AWG
導體材質	裸銅
接點	第 20pin 無導通
遮蔽	
線材遮蔽	鍍錫銅編，包覆率 65%
接頭遮蔽	馬口鐵
技術規格	
符合規範	DisplayPort 2.1
支援頻寬	80Gbps
支援解析度	15260×8640@60Hz; 15260×8640@30Hz; 10240x4320@120Hz; 10240x4320@60Hz; 7680x4320@240Hz; 7680x4320@120Hz; 7680x4320@60Hz; 3840x2160@144Hz; 3840x2160@60Hz; 2560x1440@240Hz; 2560x1440@120Hz; 2560x1440@60Hz; 1920x1080P@360Hz; 1920x1080P@240Hz; 1920x1080P@120Hz; 1920x1080P@60Hz; 1920x1080P@3D
支援色深	8 / 10 / 12 bit
最小彎曲半徑	65mm
長度	2m
晶片	無
產地	中國
環境	
操作溫度	0°C ~ 55°C

Specification Sheet



存放溫度	-10°C ~ 60°C
包裝	
包裝方式	袋裝
商品條碼	4710582481352
認證	
VESA 認證	有
環保認證	RoHS / REACH / UL