

USB4 Gen4 Type-C PD240W 傳輸線

No. WST-CUC003_4



產品簡介

WST-CUC003 / WST-CUC004 專為追求極致效能而設計。此款 USB4 線材提供高達 80Gbps 的傳輸速度，並支援最高 16K@60Hz 的影像解析度，同時完整向下相容於過往的 USB 標準。它支援最高 240W (48V/5A) 的 PD 電力傳輸，可滿足高功率裝置的充電需求，結合編織材質、柔軟 PVC 與鋁合金外殼，打造出色的耐用度。採用鍍金接頭以確保最佳導電效能，是專業工作應用中最穩定可靠的選擇。

產品特色

- USB4 Gen4 資料傳輸速度最高可達 80Gbps，並向下相容於 USB4 Gen3x2 / 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1
- 支援高達 240W(48V/5A)的 PD 電力傳輸
- 支援最高 16K@60Hz 的影像解析度
- 採用高強度編織線材，大幅提升耐用度與抗拉扯能力
- 採用優質鋁合金外殼，提供堅固防護，確保長期穩定使用
- 外被使用柔軟 PVC 材質，兼具時尚質感、卓越耐用度與抗彎折特性
- 兩端皆為 USB-C 正反可插設計，無需辨識方向，連接更輕鬆
- 連接器與接點端子採 24k 純金電鍍，提供高耐久度與接點訊號可靠度

包裝內容

USB4 Gen4 Type-C PD240W 傳輸線 x 1

產品系列

料號	長度
WST-CUC003	1M
WST-CUC004	1.5M

產品規格

連接器	
連接器 A	USB Type-C 公
連接器 B	USB Type-C 公
連接器鍍層	鍍金
接點鍍層	鍍金
外殼	
外殼材質	鋁合金
尺寸 W x H x D	12.6 x 8.2 x 45mm
線材結構	
外被材質	柔軟 PVC
外被顏色	黑色
線徑	5.5mm
線規	32 / 32 / 32 / 24 / 32AWG
導體材質	裸銅
遮蔽	
線材遮蔽	鍍錫銅, 包覆率 85%
技術規格	
符合規範	USB4 Gen4
支援頻寬	80Gbps
支援解析度	15360x8640@60Hz; 10240x4320@120Hz; 10240x4320@60Hz; 7680x4320@120Hz; 7680x4320@60Hz; 3840x2160@120Hz; 3840x2160@60Hz; 2560x1440@120Hz; 2560x1440@60Hz; 1920x1080P@120Hz; 1920x1080P@60Hz; 1920x1080P@3D
支援色深	8 / 10 / 12 bit
最小彎曲半徑	55mm
晶片	無
產地	中國
環境	
操作溫度	0° C~55° C
存放溫度	-10° C~60° C
包裝	
包裝方式	袋裝
認證	
環保認證	RoHS / REACH / UL